


Produktblatt

Photovoltaik – Fronius

	SonnenMax 3	SonnenMarie 6	SonnenMarie 8	SonnenMarie 10	SonnenMarie 12
Alles aus einer Hand	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beantragen des Netzzugangsvertrags beim zuständigen Netzbetreiber¹ ▪ Dachparallele Standardmontage und betriebsbereite Installation ▪ Abwicklung der Inbetriebnahme mit dem Netzbetreiber ▪ Erstellung der Anlagendokumentation 				
PV Leistung⁹	3 kWp	6 kWp	8 kWp	10 kWp	12 kWp
PV Module	<ul style="list-style-type: none"> ▪ >400 Wp Markenmodule monokristallin² ▪ 12 Jahre Herstellergarantie³ • 25 Jahre lineare Leistungsgarantie⁴ 				
Unterkonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schienen und Befestigungsmaterial für eine dachparallele Standardmontage bei einem Sparrenabstand von max. 90 cm 				
Wechselrichter⁶	Hybrid-Wechselrichter Fronius Symo GEN24 Plus				
	3.0 kW	6.0 kW	8.0 kW	10.0 kW	12.0 kW
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 Jahre Herstellergarantie³ 				
Anzahl der belegten Dachflächen (Strings)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 ▪ 1 oder 2 				
Leitungen DC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bis zu 10 m Kabel⁶ 				
Leitungen AC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bis zu 7 m Kabel 				
Kabelverlegung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufputzverkabelung oder Nutzung bestehender Verrohrungen bzw. Leitungen⁷ ▪ Für die inkludierten Leitungslängen AC/DC ist jeweils ein Wanddurchbruch (Ziegelwand <30cm) inkludiert 				
Elektroinstallation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DC Überspannungsschutz Typ 2⁸ • Anschluss Leistungsschutzschalter PV • Montage & Inbetriebnahme Wechselrichter • Erdung der PV-Anlage • Einbindung in eine bestehende Blitzschutzanlage (sofern vorhanden) 				
3-phasige integrierte Notstromversorgung (optional)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eine 3-phasige Notstromversorgung des gesamten Haushaltes mit automatischer Umschaltung kann optional als Erweiterung bestellt werden. Ein Speicher ist für die Installation erforderlich. 			
Solar.web App	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit Fronius Solar.web die PV-Erzeugung immer im Blick. Die Informationen sind jederzeit und überall verfügbar. Bei wichtigen Ereignissen werden Sie benachrichtigt. 				
Dokumentation¹⁰	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfbericht • Datenblätter • Fotodokumentation 				
Förderabwicklung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auf Kundenwunsch übernimmt BE Solution GmbH auf Basis einer Vollmacht die Beantragung und Abwicklung der Bundesförderung (EAG Investitionszuschuss). Keine Gewähr für Förderzusagen 				

¹ Der / Die Kund:in ist ggf. zur Mitwirkung verpflichtet. ² Im Zuge der Installation kann, in Abstimmung mit dem Installationspartner, die Installation von bis zu zwei Zusatzmodulen vereinbart werden. Netzanträge bleiben davon unberührt. ³ Kostenlose Registrierung beim Hersteller erforderlich, ansonsten 2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des / der Kund:in werden dadurch nicht eingeschränkt. ⁴ Die Module erbringen nach 25 Jahren noch rd. 80% der ursprünglichen Nennleistung, wobei die Nennleistung im Durchschnitt linear nachlässt. ⁵ Oder ein Modell mit vergleichbaren Leistungsmerkmalen. ⁶ Jeweils pro String bezogen auf das Kabelpaar pos/neg; gerechnet ab dem Wechselrichter nächstgelegenen Modul. ⁷ Die Nutzung bestehender Verrohrung bzw. Leitungen setzt voraus, dass diese technisch geeignet sind, z.B. Ø ≥32mm, und den einschlägigen Sicherheitsanforderungen (z.B. ÖVE Richtlinie R11-1) entsprechen. ⁸ In Wechselrichter integriert bzw. sofern technisch erforderlich zusätzlich extern. ⁹ Entspricht der Mindestleistung. Die Gesamtleistung der PV-Anlage kann abhängig von den PV-Modulen diese Werte geringfügig überschreiten. ¹⁰ Die Übermittlung der Dokumentation erfolgt nach dem Erhalt der Betriebserlaubnis vom jeweiligen Netzbetreiber.



Bauliche Voraussetzungen


Netzkund:in	Die PV-Anlage kann ausschließlich vom Netzkunden des Anlagenstandortes bestellt werden. Der Antrag auf Netzzugang ist ausschließlich im Namen des Netzkunden möglich.								
Zufahrt	Zufahrt für einen Kleintransporter zum Haus möglich.								
Art des Gebäudes	Ein- oder Mehrfamilienhaus ▪ Doppel- oder Reihenhaus ▪ Garage								
Gebäude-/Dachzustand	Das Gebäude und das Dach müssen die statischen Erfordernisse erfüllen.								
Geeignete Dachformen	Satteldach ▪ Pultdach ▪ Walmdach ▪ Flachdach (siehe Seite 3)								
Geeignete Dachdeckungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ziegel/Betostein mit einfacher Deckung ▪ Wellenbeton ▪ Eternit Toscana ▪ Trapezblech ▪ Blechfalz ▪ Prefa ▪ Bieberschwanzziegel ▪ Sonstige auf Anfrage 								
Erforderliche Dachfläche	3 kWp - ca. 16 m ²	5 kWp - ca. 26 m ²	8 kWp - ca. 42 m ²	10 kWp - ca. 50 m ²	12 kWp - ca. 60 m ²				
	1 Dachfläche	1-2 Dachflächen ⁴							
Traufenhöhe	max. Abstand vom Boden bis zur Dachrinne: 8 Meter								
PV Module	<ul style="list-style-type: none"> ▪ >400 Wp Markenmodule monokristallin ² ▪ 12 Jahre Herstellergarantie ³ • 25 Jahre lineare Leistungsgarantie ⁴ 								
Unterkonstruktion	Die Berücksichtigung von erhöhten Schnee-/Windlasten oder ein Sparrenabstand >90 cm ist in der Standardmontage nicht inkludiert. Eine Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit ist eine kostenpflichtige Zusatzleistung.								
Montageplatz des Wechselrichters	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wandmontage gemäß Herstellervorgaben im Innen- bzw. geschützten Außenbereich möglich 								
Elektrische Anlage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die elektrische Kundenanlage sowie der Netzanschluss (Vorzählerleitung, -sicherung etc.) muss dem Stand der Technik und den Anforderungen des lokalen Netzbetreibers entsprechen. Es muss Platz für mind. 8 Teilungseinheiten für Leitungsschutzschalter (PV) und SmartMeter vorhanden sein, ansonsten muss ein externer Kleinverteiler verbaut werden (kostenpflichtige Zusatzleistung) 								
Voraussetzung für Smartphone App	Ein stabiler WLAN-Internetanschluss am Standort des Wechselrichters zum Zeitpunkt der Installation ist für den Betrieb der App erforderlich.								

¹ Der / Die Kund:in hat ggf. den Nachweis der Asbestfreiheit zu erbringen. ² Der / Die Kund:in hat ggf. vor Installation einen Nachweis über die normgerechte Dachmontage zu erbringen; alternativ Stockschaubenmontage (Zusatzleistung). ³ Siehe Hinweis zum gesonderten Leistungsumfang für diese Dachdeckung auf der Folgeseite.

⁴ Für einen String (d.h. pro Himmelsrichtung/Dachfläche) sind in der Regel mind. ⁶ Module erforderlich. ⁵ Standardmontage mit Dachhaken. ⁶ Diese Dachdeckung erfordert zusätzlich Montagematerial und mehr Arbeitszeit. Der entsprechende Zusatzaufwand ist mit dem Installationspartner abzuklären und dieser kann ggf. direkt mit der Ausführung beauftragt werden.

Zahlungsbedingungen

Sofortkauf	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% nach Abschluss der Installation und Übergabe der betriebsbereiten Anlage.
Ratenkauf	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzahlung nach Abschluss der Installation und Übergabe der betriebsbereiten Anlage iHv SonnenMax 3 - 1.200 € SonnenMarie 5 - 1.500 € SonnenMarie 8 - 1.800 € SonnenMarie 10 - 2.200€ SonnenMarie 12 - 2.500€ ▪ Anweisung des Restbetrags durch Ratenkauf-Finanzierungspartner nach Installation und Übergabe der betriebsbereiten Anlage.



Hinweise

Elektroinstallation

Die Errichtung einer PV-Anlage ist nach österreichischem Recht eine wesentliche Änderung/Erweiterung einer bestehenden elektrischen Anlage. Entsprechend gilt kein Bestandsschutz. Sobald in eine bestehende elektrische Anlage eingegriffen wird, z.B. durch eine PV-Installation, muss die gesamte Anlage für die Erlangung des Prüfprotokolls dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.

Es ist nicht auszuschließen, dass bei Ihrer elektrischen Anlage für ein positives Prüfprotokoll samt Inbetriebnahme der PV-Anlage Zusatzleistungen erforderlich sind, um diesen erforderlichen aktuellen Stand der Technik herzustellen. Derartige Zusatzleistungen sind nicht im BE Solution GmbH Leistungsumfang inkludiert.

Solche Zusatzleistungen sind z.B. Umbau bzw. Erneuerung Sicherungskästen, zusätzlicher DC Überspannungsableiter Typ 2 bei DC-Verkabelung >10 m oder DC-Überspannungsableiter Typ 1+2 sofern technisch erforderlich (bei vorhandener Blitzschutzanlage), AC Überspannungsableiter der Hausinstallation sofern technisch erforderlich und nicht vorhanden, Erneuerung bereits bestehender Fehlerstromschutzschalter, Leistungsschutzschalter, Vorzähler, Lasttrennschalter, Zählersteckleiste, Erdungsanlage (Tiefenerder), Kabel & Leitungen. Mit diesen Zusatzleistungen können Sie gegebenenfalls direkt unseren Installationspartner oder eine andere Fachkraft Ihrer Wahl beauftragen. In letzterem Fall sind die erforderlichen (Zusatz-)Leistungen binnen 8 Wochen zu veranlassen, BE Solution GmbH ist bereits davor aufgrund der erfolgten Übergabe berechtigt, den offenen Teil des Gesamtpreises zu verrechnen.

Flachdächer

Um PV-Anlagen auf Flachdächern gegen Verschieben und Abheben zu sichern, müssen diese ballastiert werden. Die für eine Flachdach-Montage erforderliche Ballastierungsplanung der Modul-Unterkonstruktion (auf Basis regionaler Wind- und Schneelasten in Kombination mit Dachhöhe, Dachfläche, etc.) ist Teil des BE Solution Leistungsumfanges. Die Kosten für die Steine, die als entsprechender Ballast für die Flachdach PV-Anlage eingesetzt werden, sind nicht vom BE Solution GmbH PV-Paket umfasst und werden direkt vom BE Solution GmbH Installationspartner verrechnet. Die Konstruktion des Flachdaches muss unter Berücksichtigung der regionsspezifischen Schnee- und Windlasten eine für die Installation einer PV-Anlage ausreichende Dachlastreserve aufweisen. Die Kosten für eine erforderliche Eignungsbestätigung hinsichtlich der Dachstatik sind nicht vom BE Solution GmbH Leistungsumfang umfasst. Die diesbezügliche Vorgehensweise sowie die entstehenden (Zusatz-)Kosten werden vor Installation gemeinsam mit dem Installationspartner abgeklärt.

Genehmigungen für Flachdächer: Allenfalls erforderliche Genehmigungen und dafür erforderliche Vorarbeiten sind nicht Teil des Leistungsumfanges und werden von BE Solution GmbH nicht beantragt bzw. abgewickelt. Die Unterstützung durch den Installationspartner (kostenpflichtige Zusatzleistung) ist gegebenenfalls direkt mit diesem zu vereinbaren.

Prefa Dächer

Diese Dachdeckung führt zu einem Mehraufwand an Material und Arbeitszeit. Die entstehenden Kosten werden dem / der Kund:in direkt vom Installationspartner verrechnet.

